Modelli	BR120 Utility	BR150 Utility	BR155 Rotor Feeder BR155 Rotor Cutter
Dimensioni balle			
Diametro balle (cm)	120	150	155
Larghezza balle (cm)	120	120	120
Pick-up			
Larghezza dente-dente (m)	1,62	1,62	1,8
Larghezza pick-up DIN 11220 (m)	1,71	1,71	1,99
Larghezza deflettore (m)	1,92	1,92	2,17
Numero di denti / barre portadenti	92 / 4	92 / 4	116 / 4
Andanatore	Rastrello o deflettore	Rastrello o deflettore	Deflettore
Numero di denti del pick-up per fila	23	23	27
Protezione	Bullone di sicurezza	Bullone di sicurezza	Giunto di interruzione del funzionamento
PdP da 540 giri/min	●	●	●
Sospensioni	●	●	–
Ruote del pick-up di serie	Gomma	Gomma	Gomma
Alimentazione			
Tipo	Forca alimentatrice	Forca alimentatrice	Rotore da 470 mm
Numero di coclee	2	2	2
Sistema CropCutter™			
Numero di coltelli / Lunghezza taglio (mm)	–	–	14 / 70
Innesto CropCutter™	Idraulico	Idraulico	Idraulico
Protezione coltelli	Molla	Molla	Molla
Inversione del rotore	Manovella manuale	Manovella manuale	Manovella manuale
Formazione balle			
Tipo	Catena e barretta	Catena e barretta	Barra con rulli
Sistema per stabilire la densità	Sistema meccanico di bloccaggio del portellone, leva manuale sulla pressa, 3 regolazioni		
Numero di rulli	1 rullo di formazione e 34 barre	2 rulli di formazione e 41 barre	7 rulli e 29 barre
Legatura			
Materiale di legatura: rete / spago e rete	● / ○	● / ○	● / ○
Capacità delle bobine di spago	4	4	4
Comando	manuale / elettrico / automatico	manuale / elettrico / automatico	elettrico / automatico
Capacità rulli di riserva	1 attivo, 1 immagazzinato	1 attivo, 1 immagazzinato	1 attivo, 2 immagazzinato
Dimensioni pressa			
Lunghezza, incl. espulsore balle (mm)	3.590	3.860	3.760
Altezza (mm)	2.000	2.350	2.450
Larghezza carreggiata min. / max. (cm)	regolabile 189 / 205	regolabile 189 / 205	regolabile 189 / 205
Peso* (kg)	2.070	2.390	2.700
Pneumatici	11,5/80-15,3, 15,0/55-17	11,5/80-15,3, 15,0/55-17	11,5/80-15,3, 15,0/55-17
Scaletta di accesso frontale	○	○	●
Espulsore balle	○	○	○
Lubrificazione automatica	○	○	●

● Standard ○ Optional a costo supplementare – Non disponibile * in base alle specifiche tecniche