Modelli		Roll-Belt 150			Roll-Belt 180		
Tipo		**ActiveSweep™**	**SuperFeed™**	**CropCutter™**	**ActiveSweep™**	**SuperFeed™**	**CropCutter™**
Dimensioni della balla							
Diametro min. / max.	(cm)	90 / 150			90 / 180		
Larghezza	(cm)	120			120		
Requisiti del trattore							
Potenza min. alla PdP	(kW/CV)	44/60	52/70	75/100	52/70	60/80	78/105
Regime standard / optional della PdP	(giri/min)	540 / 1.000			540 / 1.000		
Numero min. / max. di distributori idraulici ausiliari		2 / 4			2 / 4		
Trasmissione principale							
Scatola di trasmissione		Chiusa in bagno d'olio					
Protezione		Frizione a interruzione di coppia					
Pick-up							
Larghezza di lavoro standard	(m)	2	2,3		2	2,3	
Pick-up con quattro barre portadenti		●	○		●	○	
Pick-up con cinque barre portadenti e denti Heavy Duty		–	●		–	●	
Pettine compensatore d'andana a denti		●	–		●	–	
Rullo compensatore d'andana		–	●		–	●	
Rullo "acceleratore di flusso"		–	●		–	●	
Flottazione		Regolabile a molla			Regolabile a molla		
Sollevamento idraulico del pick-up		●			●		
Protezione del pick-up		Bullone di sicurezza			Bullone di sicurezza		
Ruote del pick-up ripiegabili senza utensili		–	●		–	●	
Ruote tastatrici (4.80/4.00-8)		●	–		●	–	
Ruote tastatrici (15x6.00-6)		–	●		–	●	
Sistema di alimentazione		Coclea con alimentazione dall'alto	Rotore da 455 mm di larghezza con configurazione dei denti a "W"		Coclea con alimentazione dall'alto	Rotore da 455 mm di larghezza con configurazione dei denti a "W"	
Funzione "DropFloor"		–	●		–	●	
Sistema CropCutter™		–	–	●	–	–	●
Coltelli		–	–	15	–	–	15
Distanza tra i coltelli	(mm)	–	–	65	–	–	65
Inserimento / disinserimento dei coltelli		–	–	Idraulico	–	–	Idraulico
Protezione dei coltelli		–	–	Individuale a molla	–	–	Individuale a molla
Formazione della balla							
Tipo		Tecnologia Roll-Belt™ (combinazione di rulli e cinghie)					
Rulli di formazione pivotanti		3			3		
Cinghie		Quattro senza fine da 273 mm			Quattro senza fine da 273 mm		
Indicatori della formazione della balla		●			●		
Sistema di legatura							
Capacità gomitoli spago		6 ● + 4 ○			6 ● + 4 ○		
Tipo di legatura a spago		Da sinistra a destra			Da sinistra a destra		
Bracci legatori		Pivotanti centrali			Pivotanti centrali		
Rete		●			●		
Combinata spago/rete		–	○	–	–	○	–
Sistema di legatura a rete		Avvolgimento rete "a becco d'anatra"			Avvolgimento rete "a becco d'anatra"		
Capacità bobine rete		3 ●			3 ●		
Capacità bobine rete e gomitoli spago		2 ● + 1 ○			2 ● + 1 ○		
Copertura a rete		EdgeWrap™			EdgeWrap™		
Controllo della densità della balla							
Controllo singolo		●	–		●	–	
Controllo doppio		○	●		○	●	
Regolazione della densità		Controllo in cabina tramite il monitor					
Sistema di controllo elettronico							
Monitor Bale Command™ Plus II		●			●		
Predisposizione ISO 11783		○			○		
Sistema IntelliBale™		○			○		
Monitor IntelliView™ III		○			○		
Interruttore elettronico di sicurezza		●			●		
Freni							
Pneumatici		○	●		○	●	
Velocità max. di trasferimento	(km/h)	40			40		
Scivolo della balla		●			●		
Accessibilità		Carter laterali monostruttura					
Dimensioni della pressa							
Lunghezza	(m)	4,475			4,815		
Larghezza / Altezza con pneumatici 380/55-17	(m)	2,415 / 2,79			2,415 / 3,05		
Larghezza / Altezza con pneumatici 480/45-17	(m)	2,61 / 2,83			2,61 / 3,09		
Larghezza / Altezza con pneumatici 500/55-20	(m)	2,85 / 2,76			2,85 / 2,985		
Peso (max.)	(kg)	3.330	3.715		3.460	3.815	
Allestimento di serie		Lubrificazione centralizzata, girofaro giallo					

● Standard ○ Optional – Non disponibile