Ranghinatori ProRotor™ C.

I ranghinatori a doppio rotore ProRotor™ C assicurano il deposito in andana centrale. Fissati ai bracci del sollevatore, possono essere ripiegati idraulicamente per il trasporto e in configurazione di trasporto hanno un'altezza inferiore a quattro metri, perfetta per il trasporto in aree con fogliame pendente. Grazie all'elevata luce libera da terra, questa gamma è ideale quando si lavora in andane ampie e dense. La tecnologia di sospensione cardanica dei rotori, disponibile sui modelli 760 e 820, consente ai rotori di muoversi liberamente sia in senso laterale che longitudinale per un funzionamento efficiente.

Gamma		ProRotor™ C			
Modello		660	660M	760	820
Tipo di formazione dell'andana		Centrale	Centrale	Centrale	Centrale
Tipo di attacco		Attacco a 2 punti	Attacco a 3 punti	Attacco a 2 punti	Attacco a 2 punti
Larghezza di lavoro	(m)	6,15-6,55	6,15-6,55	6,5-7,6	7,0-8,2
Numero di andane		1	1	1	1
Diametro del rotore	(m)	2,95	2,95	3,2	3,5
Bracci portadenti x rotore / denti doppi x braccio		10 / 4	10 / 4	12 / 4	12 / 4
Bracci portadenti staccabili		●	●	●	●
Ripiegamento tangenziale bracci portadenti		●	●	●	●
Camma protetta		–	–	●	●
3ª ruota chassis telaio multi touch		–	–	●	●
Ruote d'appoggio avanzate rispetto al rotore		●	●	–	–
Assale sterzante		●	–	●	●
Assale tandem 3D		○	○	–	–
Ruote orientabili a tandem		–	–	○	○
Regolazione altezza centrale		●	●	●	●
Larghezza di trasporto	(m)	2,95	2,95	2,92	2,92
Altezza di trasporto senza / con bracci	(m)	2,75 / 3,5	2,45 / 3,2	3,50 / 4,00	3,59 / 4,00
Ammortizzatore attacco		–	●	–	–
Sterzata attiva del telaio		●	–	●	●
Sospensione cardanica centrale		–	–	●	●
Ruote rotori		16x6,5-8	16x6,5-8	16x6,5-8 10PR	16x6,5-8 10PR
Ruote telaio principale standard		10/80x12	–	10,0/75-15,3 8PR	10,0/75-15,3 8PR
Ruote telaio principale optional		–	–	13,0/55-16	13,0/55-16
Potenza minima alla PdP	(kW/CV)	30/40	44/60	30/40	40/55
Regime PdP	(giri/min)	540	540	540	540
Distributori idraulici ausiliari richiesti		1SA	1SA	1SA	1SA
Peso	(kg)	857	1.140	1.930	2.010

● Standard ○ Optional – Non disponibile

