Ranghinatori ProRotor™.

I ranghinatori a rotore singolo ProRotor™ consentono il deposito in andana laterale e dispongono di un telo andanatore che può essere regolato in modo da adattarsi alla larghezza dell'andana in lavorazione.
La gamma prevede anche diverse opzioni per le ruote:
- L'assale tandem a quattro ruote permette un funzionamento regolare su terreni ondulati.
- L'assale tandem 3D consente alla ruota anteriore di seguire il ranghinatore mentre gira per seguire meglio l'arco della curva.

Gamma		ProRotor™				
Modello		290	320	360	420	450
Tipo di formazione dell'andana		Laterale	Laterale	Laterale	Laterale	Laterale
Tipo di attacco		Testata d'attacco a 3 punti	Testata d'attacco a 3 punti	Testata d'attacco a 3 punti	Testata d'attacco a 3 punti	Testata d'attacco a 3 punti
Larghezza di lavoro	(m)	2,9	3,15	3,6	4,15	4,45
Numero di andane		1	1	1	1	1
Diametro del rotore	(m)	2,4	2,65	2,95	3,2	3,5
Bracci portadenti x rotore / denti doppi x braccio		8/3	9/3	10/4	12/4	12/4
Bracci portadenti staccabili		●	●	●	●	●
Ripiegamento tangenziale bracci portadenti		●	●	●	●	●
Camma protetta		–	–	–	●	●
3ª ruota all'attacco a 3 punti		O	O	O	O	O
Ruote d'appoggio avanzate rispetto al rotore		●	●	●	●	●
Assale sterzante		–	–	–	–	–
Assale tandem 3D		–	–	O	O	–
Assale tandem a 4 ruote		–	O	O	O	●
Regolazione altezza centrale		●	●	●	●	●
Larghezza di trasporto	(m)	1,6	1,6	1,6	1,9	2,18
Ammortizzatore attacco		–	–	–	●	●
Ruote rotori		16x6,5-8	16x6,5-8	16x6,5-8	18,5/8,5-8	18,5/8,5-8
Potenza minima alla PdP	(kW/CV)	15/20	15/20	18/25	26/35	33/ 45
Regime PdP	(giri/min)	540	540	540	540	540
Distributori idraulici ausiliari richiesti		–	–	–	–	–
Peso	(kg)	275	340	405	570	650

● Standard O Optional – Non disponibile