Gamma di spandivoltafieno ProTed™.

La gamma di spandivoltafieno ProTed™ è disponibile in versioni sia portate che trainate. I sei modelli portati presentano larghezze di lavoro da 4,5 a 8,8 metri inoltre, per coloro che desiderano ottimizzare il rapporto potenza del trattore/larghezza di lavoro della macchina, lo spandivoltafieno trainato è disponibile anche con larghezza massima di 8,8 metri. Le varianti da 6,6 e 7,6 metri sono dotate di sei rotori mentre i modelli da 8,8 metri hanno otto rotori.

Gamma		ProTed™						
Modello		450	540	660	690	760	880	880T
Tipo di attacco		Testata d'attacco a 3 punti	Testata d'attacco a 3 punti	Testata d'attacco a 3 punti	Testata d'attacco a 3 punti	Testata d'attacco a 3 punti	Testata d'attacco a 3 punti	Trainato
Larghezza di lavoro	(m)	4,5	5,4	6,6	6,9	7,6	8,8	8,8
Numero di rotori		4	4	6	6	6	8	8
Numero di bracci per rotore		6	6	6	6	7	6	6
Diametro del rotore	(m)	1,48	1,7	1,48	1,5	1,65	1,5	1,5
Larghezza di trasporto	(m)	2,65	2,89	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
Altezza di trasporto (ali ripiegate)	(m)	2,28	2,7	3,2	3,35	3,35	3,5	3,5
Potenza minima alla PdP	(kW/CV)	18/23	22 / 30	25 / 34	50/68	60/82	60/82	30/40
Distributori idraulici ausiliari richiesti		1 a semplice effetto	1 a semplice effetto	1 a semplice effetto	1 a semplice effetto	1 a semplice effetto	1 a doppio effetto + 1 a semplice effetto	1 a doppio effetto
Regime PdP	(giri/min)	540	540	540	540	540	540	540
Ripiegamento idraulico		●	●	●	●	●	●	●
Sollevamento idraulico per le svolte a fondo campo		–	–	–	●	●	●	●
Spandimento in bordura manuale		●	●	●	●	●	–	–
Spandimento in bordura idraulico		–	–	–	O	O	●	●
Ammortizzatore		–	1	2	2	2	2	–
Illuminazione		O	O	O	O	O	●	●
Dispositivo anti-attorcigliamento per le ruote		O	O	O	O	O	●	●
Sistema di sicurezza denti		O	O	O	●	●	●	●
Ruote rotore		16x6,5-6PR	16x6,5-6PR	16x6,5-6PR	16/6,5-8	16/6,5-8	16/6,5-8 + 18,5/8,5-8	16/6,5-8 + 18,5/8,5-8
Pneumatici telaio principale		–	–	–	–	–	–	10/80-12 AW
Peso	(kg)	480	530	750	870	890	1.320	1.510

● Standard O Optional – Non disponibile

